



序号	零件名称/规格	材料	零件编号	用量
8	十齿华司 OD10.2*1.1	C3604 镀金1u'	SMA102011G-2331	1
7	螺母 H8.0*1.75	C3604 镀金1u'	NUT080175G-1840	1
6	防尘帽 OD7.15*10.0	PVC 红色	CAP715010X-1828	1
5	绝缘体 OD4.10*5.00	PTFE 白色	SMA410500T-1714	1
4	四角本体SQ6.0*13.00	C3604 镀金1u'	SMA060130G-0708	1
3	绝缘体 OD4.2*7.20	PTFE 白色	SMA042072I-1535	1
2	PIN针 OD1.35*21.0	C3602 镀金2u'	SMA135210G-2163	1
1	螺母本体 OD6.23*12.8	C3604 镀金1u'	SMA623128G-1390	1

Tolerances		GD&P 标准		Part Name, Name/规格	
未标注公差:		DD09	C/D Part No. 客户料号	SMA JCAK R/A FOR PCB	
.I	±0.3	Material 材质	Part No. 料号		
.II	±0.10	Scale 数量	Draw. 轴图		
.III	±0.05	Scale 比例	Part No. 料号		
公差标注标准: ±1°		Unit 单位	mm	19.03.29	

深圳市金航标电子有限公司
 型号: KH-SMA-P-8496
 WWW.BDSS666.COM
 0755-83044319